



DIENST VOOR DE NIJVERHEIDSEIGENDOM

UITVINDINGSOCTROOI

Nr 513190

aanvraag ingediend op 29 Juli 1952 te 12 u. - ;

octrooi toegekend op 14 Augustus 1952.

"DE CIRKEL" N.V., verblijf houdende te ZWANENBURG/Halfweg
(Nederland).

WERKWIJZE VOOR HET BEVESTIGEN VAN EEN BESCHERMINGSOP IN DE ZIJWAND
VAN EEN BUIS VAN EEN MEUBELSTUK.

(hebbende het voorwerp uitgemaakt ener octrooiaanvraag ingediend in Nederland op 25 Augustus 1951 -
verklaring van de deponente -).

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor
het bevestigen van een beschermingsdop in de zijwand van een buis van een
meubelstuk, zoals bij voorbeeld een op de grond liggende buis van een zit-
meubel.

5 Bij buismeubelen bestaat het bezwaar dat de op de grond liggen-
de buisgedeelten bij het schuiven van die meubelen gemakkelijk beschadigin-
gen kunnen aanbrengen aan de vloer of de vloerbedekking. Beschermingsdop-
pen van deze soort bij andere dan buismeubelen zijn wel bekend. De beves-
10 tiging bij buismeubelen is een vraagstuk, daar toch deze bevestiging duur-
zaam moet zijn en op eenvoudige wijze moet kunnen plaatsvinden.

Volgens de uitvinding wordt een dop met een dik en een dun
gedeelte, met een rand op het dunne gedeelte, van thermoplastisch materiaal
in warme, weke toestand of van vulcaniseerbaar materiaal in een opening, die
15 ongeveer de diameter van hun dunne gedeelte heeft, van de buiswand gedrukt,
zodanig, dat de rand na het weder hard worden of vulcaniseren van het ma-
teriaal, tegen de binnenzijde en het dikke gedeelte tegen de buitenzijde van
de buiswand wordt geklemd.

In de tekening is een uitvoeringsvorm van het meubelstuk vol-
gens de uitvinding bij wijze van voorbeeld aangegeven.

20 Figuur 1 geeft een zijaanzicht van een gedeelte van een buis
met een ingestoken beschermingsdop.

Figuur 2 geeft een dwarsdoorsnede volgens de lijn II-II in fi-
guur 1.

25 In de figuren is de buis met 1 aangegeven. Hierin is een ope-
ning 2 gemaakt, waarin de beschermingsdop 3 in weke toestand wordt gestoken
met het dunne gedeelte 4 tot aan het dikke gedeelte 5. Op het dunne deel-

GEDRUKT en UITGEGEVEN de 19 MAART 1954.

PRIJS : 20 Fr.

te 4 be...t zich een rand 6, die na het hard...orden van het dopmateriaal
let, dat de dop weer naar buiten kan bewegen. De wand 7 van de buis 1 is
tussen het dikke gedeelte 5 en de rand 6 ingeklemd.

C O N C L U S I E S.

- 5 1.- Werkwijze voor het bevestigen van een beschermingsdop in
een zijwand van een buis van een meubelstuk, zoals bij voorbeeld een op de
grond liggende buis van een zitmeubel, gekenmerkt doordat een dop met een
dik en dun gedeelte en een rand op het dunne gedeelte van thermoplastisch
materiaal in warme, weke toestand of van vulcaniseerbaar materiaal in een
10 opening, die ongeveer de diameter van het dunne gedeelte heeft, van de bui
wand, wordt gedrukt, zodanig, dat de rand na het weder hard worden of het
vulcaniseren van het materiaal tegen de binnenzijde van het dikke gedeelte
tegen de buitenzijde van de wand wordt geklemd.

- 15 2.- Meubelstuk voorzien van een beschermingsdop, welke is
bevestigd met de werkwijze volgens conclusie 1.

Vr. "DE CIRKEL" N.V.

Mandataris : J. BEDE.

bijgaand 1 tekening.

513190

FIG. 1




FIG. 2

